

## Data logger per temp./umidità a 2 canali con sensori interni

°C

%UR



### testo 175-H1

Data logger per temperatura/umidità a 2 canali con sensori interni, aggancio a parete e protocollo di collaudo

Codice 0563 1757

### Monitoraggio affidabile dei valori di umidità e temperatura

- Nei magazzini
- Negli edifici
- Nei musei
- Nei processi industriali
- Nelle celle di stagionatura



### Dati tecnici

<b>Parametro</b>	Umidità/Temperatura
<b>Sensore</b>	Sensore igrometrico/NTC (interno)
<b>N. di canali</b>	2 canali (interni %UR; °C)
<b>Campo di misura</b>	da 0 a 100 %UR da -10 °C a +50 °C
<b>Risoluzione</b>	0,1 %UR / 0,1 °C
<b>Precis./Sistema ±1 digit</b>	± 3 %UR ± 0,5 °C
<b>Memoria</b>	<b>3.700 letture</b>
<b>Temp. di lavoro</b>	da -10 °C a +50 °C
<b>Temp. stoccaggio</b>	da -40 °C a +70 °C
<b>Tipo batteria</b>	Litio (1/2 AA)
<b>Peso</b>	80 g

### Dati per l'ordine/Accessori

Kit ComSoft 3 - Basic, software facile da utilizzare con funzione per grafici e tabelle, interfaccia per data logger e supporto da tavolo

Codice 0554 1759

Stampante rapida testo 575

Codice 0554 1775

Data collector testo 580 con supporto per la lettura del data logger

Codice 0554 1778

**Accessori e Certificati di taratura/P. 14**